



ÖZTAŞ TREYLER İTH. ve İHR. SAN. TİC.
Mustafa ÖZTAŞ

Fevzi Çakmak Mh. 10753 Sk. No:20/A Karatay/KONYA
Tel: 0.332 249 40 90 - Fax: 0.332 249 40 91
www.oztastrailer.com

V TİPİ SİLOBAS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜST YAPI

- Hacim 23-25-28-30-32-34-37-40-45-48-55-60 M3 hacimlerinde isteğe göre imal edilir
- Uzunluk 9.000 mm-13.000 mm arası ürüne göre değişkenlik gösterir.
- Genişlik 2550 mm
- Çalışma basıncı 2.0 BAR
- Test basıncı 2.5 BAR
- Gövde "V" tipinde alttan çıkışlı olup çelik sactan imal edilmiştir.
- Silobas gövdesinde 4 mm kalınlığında St 52 sac kullanılmaktadır.
- (Ürün hacmine göre 5 mm olarak da üretim yapılabilmektedir.)
- Şasi yüksek mukavemetli aşırı yüklemelere göre hesap edilip st52 lama ile üretilmektedir.

KOMPRESÖR

- Kompresör isteğe bağlı olup elektrikli veya dizel hava kompresörü mevcuttur.

BOŞALTMA

- V tipi kompresörde standart 11 sıra iç hortumlarla döşeli vibrasyon yardımıyla 4"küresel vanadan çıkış sağlanır.

EMNİYET VENTİLİ

- Tank içi basıncı 2 barla sınırlı olup 2 barda durur.

DİNGİL

3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil kullanılmaktadır.

- Parabolik çift katlı Z makaslar ve amortisörler

ÖN DİNGİL KALDIRMA

- Kabin içerisinde kumandalı ön dingil kaldırma sistemi

LASTİKLER VE JANTLAR

- 385/65 R22,5 lastik 6+1
- 11,75 x 22,5 çelik jant 6+1

ELEKTRİK DONANIMI

- Avrupa standartlarına uygun 24v elektrik tesisatı mevcuttur.
- 2 adet 7 pimli elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi mevcuttur.
- Her iki yanda aracın uzunluğuna göre trafik ikaz lambaları mevcuttur.
- Aracın arka park, stop, sinyal, plaka lambaları treyler reflektörleri mevcuttur.

FREN DONANIMI

- Avrupa standartlarına uygun **2S/2M EBS FREN SİSTEMİ**
 - 4 adet 30x30 imdatlı
 - 2 adet 30 luk düz fren körüğü



**ÖZTAŞ TREYLER İTH. ve İHR. SAN. TİC.
Mustafa ÖZTAŞ**

Fevzi Çakmak Mh. 10753 Sk. No:20/A Karatay/KONYA
Tel: 0.332 249 40 90 - Fax: 0.332 249 40 91
www.oztastrailer.com

- Otomatik fren circırları

KİNG-PİM

Sae / Dın standartlarına uyumlu uygun gerilmelere ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten imal edilmiş 2" veya isteğe bağlı 3 ½" kullanılmaktadır.

AYAKLAR

- Çift hızlı teleskopik, mekanik taşıma ayakları, 25 Ton kaldırma, 50 ton taşıma kapasiteli

YÜRÜYÜŞ YOLU

Üst yapının sol hizasında kaymayı önleyici çift tarafta mevcuttur.

BOYA

- Üst yapı ve şasi yıkama + kumlama yapılarak hazırlanan araç, 2 kat astarlanır.
- İsteğe göre RAL koduna göre boyanır.

STANDART AKSESUARLAR

- 4" 6 metre boşaltma hortumu
- Soldan çıkışlı 4" boşaltma sistemi
- 1 adet 2.0 bara ayarlı emniyet valfi
- 1 adet plastik takım sandığı
- Plastik su tankı
- Makaralı stepne taşıyıcı
- 1 adet Teker takozu
- 1 adet yangın söndürme dolabı
- 1 adet 6 kğ yangın söndürme tüpü

OPSIYONEL AKSESUARLAR

- Avrupa marka dingil grubu ve dingil ekipmanları
- Aliminyum jant
- Tanker gövdesi Aliminyum-krom paslanmaz sac
- Çift stepne taşıyıcı
- İlave ek dingil kaldırma
- İsteğe göre lastik markası BRİSTONE , GOOD/YEAR , LASSA, PIRELLI