



ÖZTAŞ TREYLER İTH. ve İHR. SAN. TİC.  
Mustafa ÖZTAŞ

Fevzi Çakmak Mh. 10753 Sk. No:20/A Karatay/KONYA  
Tel: 0.332 249 40 90 - Fax: 0.332 249 40 91  
[www.oztastrailer.com](http://www.oztastrailer.com)

## TANKER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ÜST YAPI

- 23.000 – 55.000 litre hacimlerinde isteğe göre imal edilir
- Uzunluk 9.500 mm-13.600 mm arası ürüne göre değişkenlik gösterir.
- Genişlik 2550 mm
- 2-3-4-5-6 bölmeli ( isteğe göre arttırılabilir )
- Tanker gövdesi 4mm st37 sactan imal edilmektedir.
- ( Ürün hacmine göre 5 mm olarak da üretim yapılabilmektedir.)
- İsteğe göre silindirik, konik, şişe tipi v.s üretilmektedir.
- Şasi yüksek mukavemetli aşırı yüklemelere göre hesap edilip 100x200x6mm profil ile üretilmektedir.
- Şasi isteğe ve hacme bağlı olup yarı veya tüm şasi olarak yapılabilmektedir.

### DOLUM VE BOŞALTMA

- Bölmeler için sızdırmaz conta ve menhol kapağı
- Bölmeler için 3" boru sistemi ( isteğe göre 4" )
- 3" çapında küresel vanalar ile bağımsız veya bağımlı ( kollektör ) boşaltma sistemi(isteğe göre 4")
- 3" pnömatik veya isteğe göre mekanik valf sistemi

### DİNGİL

3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil kullanılmaktadır.

- Parabolik çift katlı Z makaslar ve amortisörler

### ÖN DİNGİL KALDIRMA

- Kabin içerisinde kumandalı ön dingil kaldırma sistemi

### LASTİKLER VE JANTLAR

- 385/65 R22,5 lastik 6+1
- 11,75 x 22,5 çelik jant 6+1

### ELEKTRİK DONANIMI

- Avrupa standartlarına uygun 24v elektrik tesisatı mevcuttur.
- 2 adet 7 pimli elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi mevcuttur.
- Her iki yanda aracın uzunluğuna göre trafik ikaz lambaları mevcuttur.
- Aracın arka park,stop,sinyal,plaka lambaları treyler reflektörleri mevcuttur.

### FREN DONANIMI

- Avrupa standartlarına uygun **2S/2M EBS FREN SİSTEMİ**
  - 4 adet 30x30 imdatlı
  - 2 adet 30 luk düz fren körüğü
  - Otomatik fren circırları



ÖZTAŞ TREYLER İTH. ve İHR. SAN. TİC.  
Mustafa ÖZTAŞ

Fevzi Çakmak Mh. 10753 Sk. No:20/A Karatay/KONYA  
Tel: 0.332 249 40 90 - Fax: 0.332 249 40 91  
[www.oztastrailer.com](http://www.oztastrailer.com)

### KİNG-PİM

Sae / Dın standartlarına uyumlu uygun gerilmelere ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten imal edilmiş 2" veya isteğe bağlı 3 ½" kullanılmaktadır.

### AYAKLAR

- Çift hızlı teleskopik, mekanik taşıma ayakları, 25 Ton kaldırma, 50 ton taşıma kapasiteli

### YÜRÜYÜŞ YOLU

Üst yapının sağ hizasında kaymayı önleyici yürüme yolu.

### BOYA

- Üst yapı ve şasi yıkama + kumlama yapılarak hazırlanan araç, 2 kat astarlanır.
- İsteğe göre RAL koduna göre boyanır.

### STANDART AKSESUARLAR

- 3" 5 metre boşaltma hortumu
- 1 adet plastik takım sandığı
- 1 adet Plastik su tankı
- 1 adet Teker takozu
- 2 adet yangın söndürme dolabı
- 2 adet 6 kğ yangın söndürme tüpü

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Avrupa marka dingil grubu ve dingil ekipmanları
- Alüminyum jant
- Tanker gövdesi Alüminyum-krom paslanmaz sac
- Santrafuj pompa
- Sayaç
- Çift stepne taşıyıcı dolaplı veya makaralı
- İlave ek dingil kaldırma
- İsteğe göre lastik markası BRİSTONE , GOOD/YEAR , LASSA, PIRELLI